



Anwendungshinweise

LithoPool dient als Besiedlungsfläche für schadstoffabbauende Filterbakterien und trägt damit entscheidend zur Wasserqualität im Süß- und Salzwasserpool bei.

Wie soll LithoPool angewendet werden?

Anstelle von 75 kg Quarzsand 50 kg LithoPool in den Filter geben und vor der Inbetriebnahme mind. 5 Minuten lang rückspülen. Neben eines separaten Einsatzes kann Zeolith auch im Verhältnis 40:60 zu Quarzsand hinzugegeben werden.

Worauf ist bei der Anwendung von LithoPool besonders zu achten?

Rückspülen sobald das Material in den Filter ausgebracht wurde – dies ist notwendig um die Ablagerung von feinen Partikeln im Poolwasser zu vermeiden. Weiters ist auch während der Verwendung der gewohnte Rückspülrythmus einzuhalten.

Wann und wie lange soll LithoPool verwendet werden?

LithoPool kann sowohl zusätzlich zu konventionellem Filtermaterial als auch als eigenständiges Filtermedium eingesetzt werden. Der Zeolithfilterzusatz hält 2-3 Jahre und soll in den üblichen Wechselintervallen getauscht werden.

Was geschieht nach der Anwendung von LithoPool?

LithoPool kann nach der Anwendung problemlos entsorgt werden oder als Dekoration bzw. Schad- und Nährstoffbinder bei Blumen und Pflanzen im Hausgarten eingesetzt werden.